



**O pequeno e eficiente AV132 tem um desempenho de 30.000 cph. Devido às características de destaque, o AV132 é uma máquina de inserção THT axial de alta velocidade.**

## AV132

Fornecido com um alimentador de 40 ou 80 componentes com fio jumper opcional, a configuração compacta da unidade de alimentação do AV132 pode caber tanto no pacote de munição quanto no carretel. A configuração de partição dupla permite uma troca rápida. O próximo trabalho pode ser configurado enquanto o atual está sendo processado. Capaz de inserir componentes em quatro direções: 0°, 90°, 180° e 270°, o AV132 otimiza a produtividade ao manusear simultaneamente componentes com fita adesiva de 26 e 52 mm e fornecer recuperação automática rápida e completa. O AV132 pode reduzir os tempos de carregamento executando dois PCBs simultaneamente, permitindo uma produção eficiente devido a uma velocidade de 0,12s/componente e uma velocidade de transferência de 2s/PCB. A unidade de alimentação fixa e o recurso de detecção de fora de componente permitem reabastecer os componentes, mantendo execuções ininterruptas de longo prazo. É possível a preparação antecipada ou a operação do equipamento durante a troca de componentes.

### Key Features

---

Reduza os tempos de carregamento executando dois PCBs simultaneamente

---

Velocidade de 0,12s/componente

---

Velocidade de transferência de 2s/PCB

---

Reabasteça os componentes enquanto mantém execuções ininterruptas de longo prazo



AV132

<https://latam.connect.panasonic.com/ar/pt/produtos/smart-factory-solutions/av132>

<b>Model Number</b>	NM-EJA6A
<b>PCB dimensions (mm)</b>	L 50 x W 50 to L 508 x W 381
<b>Max Speed</b>	0.12 s/component
<b>No of components input</b>	40 + 40 + JW (JW is optional)
<b>Applicable components</b>	Resistors 1/8 W, 1/6 W, 1/4 W, 1/2 W, Jumper wire (tin-plated wire), Diodes, Cylindrical ceramic capacitor
<b>PCB exchange</b>	about 2.0 s
<b>Insertion direction</b>	4 directions (0 °, 90 °, 180 °, 270 °)
<b>Electric Source</b>	3-phase AC 200 V, 3.5 kVA
<b>Pneumatic Source</b>	0.5 MPa, 200 L/min (A.N.R.)
<b>Dimension</b>	W 3 106 x D 2 300 x H 1 575 mm
<b>Mass</b>	2 648 kg