



Controlador de câmera remoto compacto

AW-RP60GJ

Equipado com uma tela de menu GUI para visibilidade clara e um joystick para controle intuitivo. Controlador de câmera remoto compacto com suporte PoE* para conexão de cabo único.

Key Features

Equipado com uma tela LCD tipo 3,5

Recursos de personalização flexíveis

Novo Joystick com operabilidade aprimorada

Suporte PoE*1/Ajuste avançado de câmera

*1: PoE é a abreviatura de Power over Ethernet



AW-RP60GJ

<https://latam.connect.panasonic.com/ar/pt/produtos/broadcast-proav/aw-rp60gj>

Power Requirements	12 V DC (10.8 V to 13.2 V)
PoE*	Padrão IEEE802.3af: 42 V a 57 V DC (entrada de câmera)
Current Consumption	0,9 A (entrada do conector XLR), 0,3 A (fonte de alimentação PoE)
Mass	1.5 kg (3.31 lbs)
Dimensions (W x H x D) (mm)	L 210 mm x A 92 mm x P 177 mm (excluindo saliências)
Dimensions (W x H x D) (inch)	8-9/32 polegadas x 3-5/8 polegadas x 6-31/32 polegadas (excluindo saliências)
Display	Cristal líquido tipo 3,5 (QHD 960 x 540)

Connection Specifications

Nº de câmeras conectáveis:

200 (IP), 5 (RS422)

*Até 100 para câmeras diferentes da AW-UE150

Seleção Remota de câmera:

5 (6 a 200 controlados pelo LCD)

No. de Grupos de Câmeras :

40 (5 unidades/grupo)

Nº de predefinições de memória:

100

Note

*PoE é a abreviatura de Power over Ethernet.