



## Controlador de câmera remoto compacto

# AW-RP60GJ

Equipado com uma tela de menu GUI para visibilidade clara e um joystick para controle intuitivo. Controlador de câmera remoto compacto com suporte PoE\* para conexão de cabo único.

### Key Features

---

Equipado com uma tela LCD tipo 3,5

---

Recursos de personalização flexíveis

---

Novo Joystick com operabilidade aprimorada

---

Suporte PoE\*1/Ajuste avançado de câmera

---

\*1: PoE é a abreviatura de Power over Ethernet



## AW-RP60GJ

<https://latam.connect.panasonic.com/bo/pt/produtos/broadcast-proav/aw-rp60gj>

<b>Power Requirements</b>	12 V DC (10.8 V to 13.2 V)
<b>PoE*</b>	Padrão IEEE802.3af: 42 V a 57 V DC (entrada de câmera)
<b>Current Consumption</b>	0,9 A (entrada do conector XLR), 0,3 A (fonte de alimentação PoE)
<b>Mass</b>	1.5 kg (3.31 lbs)
<b>Dimensions (W x H x D) (mm)</b>	L 210 mm x A 92 mm x P 177 mm (excluindo saliências)
<b>Dimensions (W x H x D) (inch)</b>	8-9/32 polegadas x 3-5/8 polegadas x 6-31/32 polegadas (excluindo saliências)
<b>Display</b>	Cristal líquido tipo 3,5 (QHD 960 x 540)

---

**Connection Specifications**

Nº de câmeras conectáveis:

200 (IP), 5 (RS422)

\*Até 100 para câmeras diferentes da AW-UE150

Seleção Remota de câmera:

5 (6 a 200 controlados pelo LCD)

No. de Grupos de Câmeras :

40 (5 unidades/grupo)

Nº de predefinições de memória:

100

---

**Note**

\*PoE é a abreviatura de Power over Ethernet.