



**Lanzamiento previsto para el primer trimestre de 2026**

## **AW-RP200GJ**

El controlador remoto de cámara de próxima generación revoluciona los flujos de trabajo de los operadores. El AW-RP200GJ, basado en la operatividad altamente reconocida de su predecesor (AW-RP150GJ), presenta nuevas y poderosas características, como una conveniente funcionalidad macro para ejecutar operaciones complejas de la cámara con facilidad y joysticks duales izquierdo y derecho para un control flexible. Estas innovaciones mejoran el rendimiento del controlador para producciones multicámara, incluso en entornos de grabación a gran escala, para elevar el valor del contenido de video.

### **Key Features**

20 interruptores de selección múltiple para selección de cámara, recuperación de preajustes y ejecución macro

El primer controlador remoto de cámara de Panasonic compatible con la funcionalidad macro

Práctico segundo joystick a la izquierda (además del joystick principal a la derecha para el control de giro, inclinación y zoom o enfoque)

## AW-RP200GJ

<https://latam.connect.panasonic.com/br/es/productos/broadcast-y-proav/aw-rp200gj>

|                                                                        |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>General -&gt; Power Requirements</b>                                | DC 12 V                                                                                              |
| <b>General -&gt; PoE</b>                                               | PoE++<br>IEEE802.3bt standard : DC 42 V to 57 V                                                      |
| <b>General -&gt; Weight</b>                                            | Approx. 3.5 kg ( 7.72 lb )                                                                           |
| <b>General -&gt; Dimensions</b>                                        | 364 mm x 178 mm x 245 mm<br>(14-11/32 inches x 7 inches x 9-21/32 inches)<br>(excluding protrusions) |
| <b>Input Connector -&gt; DC IN</b>                                     | DC 12 V IN, XLR 4-pin                                                                                |
| <b>Input/Output Connector -&gt; LAN ( IP CONT )</b>                    | LAN (RJ-45)                                                                                          |
| <b>Input/Output Connector -&gt; TALLY / GPIO 1</b>                     | GPIO x2 (DSUB 25-pin)                                                                                |
| <b>Input/Output -&gt; LCD Display</b>                                  | 7-inch Touch Panel GUI Monitor (WVGA(800×480))                                                       |
| <b>Connection Specifications -&gt; No. of Connectable Cameras</b>      | 200 (IP), 3 (RS-422)                                                                                 |
| <b>Connection Specifications -&gt; No. of Camera Selection Buttons</b> | 20                                                                                                   |
| <b>Memory -&gt; Preset Memory</b>                                      | No. of memory presets 100 per camera                                                                 |
| <b>Memory -&gt; Tracing Memory</b>                                     | Maximum of 10 settings per camera (CAM1 ~ 10)                                                        |
| <b>Input Connector -&gt; 3G SDI IN</b>                                 | SMPTE424M/SMPTE292M/75Ω ( BNC×1 )                                                                    |
| <b>Output Connector -&gt; 3G SDI OUT</b>                               | SMPTE424M/SMPTE292M/75Ω ( BNC×1 )                                                                    |
| <b>Input/Output Connector -&gt; LAN (SERIAL CONT 1-3)</b>              | RS-422 x3 (RJ-45)                                                                                    |
| <b>Input/Output Connector -&gt; USB Port</b>                           | USB Type-A/Type-C (USB2.0)                                                                           |
| <b>Memory -&gt; Macro Memory</b>                                       | No. of macros 100                                                                                    |