



Short-Throw Zoom Lens for 3-Chip DLP™ Projectors

ET-D3LEW200

A lente de foco fixo de alcance ultracurto Zero Offset foi projetada para compatibilidade com os projetores da série RZ21 e da série RZ31.

Key Features

Minimize Throw Distance, Increase Flexibility

Wide-Range Adjustment After Projector Installation

Lens Design Delivers an Unobstructed View

ET-D3LEW200

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/projectors/et-d3lew200>

Lens type	Lente zoom de curta distância
F Value	2.5
Focal Length	13.8–18.1 mm (17/32"–23/32")
Screen Size	200-600 polegadas
Throw ratio 4K+	0.693–0.913:1
Throw ratio WUXGA	0.645–0.850:1
Throw ratio SXGA+	0.699–0.921:1
Lens-shift*1 Vertical	±59 %
Lens-shift*1 Horizontal	±19 %
Zoom	Sim
Dimensions (W×H×D)	250 × 193 × 495 mm (9 27/32" x 7 19/32" x 19 1/2")
Weight	Aproximadamente. 9,0 kg (19,8 libras)
Compatible projectors	RQ32K/RZ31K Series/RQ22K/RZ21K Series
Note	*Valor refere-se a instalações no teto utilizando o PT-RQ22K. O valor do deslocamento da lente varia de acordo com o modelo. Consulte a Calculadora de distância de projeção para obter mais informações: https://panasonic.net/cns/projector/calculator/tdc/ . Para instalações no piso, o deslocamento para cima e para a direita será definido como um valor positivo. O deslocamento para baixo e para a esquerda será

definido como um valor negativo.