



Switcher convenientemente compacto proporciona vídeo de alta qualidade

AV-HSW10

O IP Live Switcher com design intuitivo e compacto leva a comunicação on-line a um nível superior.

Key Features

Diversas interfaces para atender às mais diversas necessidades

Diversos keyers para vídeos mais atraentes

Multiviewer com 10 padrões seleccionáveis

Controle remoto com painel de controle de software

AV-HSW10

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/broadcast-proav/av-hsw10>

Video Input	3G-SDI
	Modo de banda base: 4 ou 3
	Modo IP: 1
	HDMI
	Modo de banda base: 1 ou 2
	Modo IP: 1
	NDI(R)*1*2/Transmissão
	Modo de banda base: 2
	Modo IP: 3
Video Output	3G-SDI
	Modo de banda base: 2
	Modo IP: 2
	HDMI
	Modo de banda base: 1
	Modo IP: 2
	NDI(R)*1*2/Transmissão
	Modo de banda base: 2
	Modo IP: 2
Video Format	
3G-SDI	1080/59.94p,50p,29.97p,25p,24p,23.98p
	1080/59.94i,50i
	720/59.94p,50p
Audio	IN: RCA x 2, OUT: ϕ 3.5 mm TRS
Frame Synchronizer	Todas as entradas
CC/UC/DC	conversor i/P,
	CC/UC (1080-720P), CC
Keyer	2 (PinP, chave linear,
	Chave de luminância, chave Chroma)
AUX	2
USB Video Class Output	USB Type-C, 1 ch
Genlock	BB ou Tri-level (entrada/saída direta)
PTZ Link	Link do computador, TSL5.0
VMEM	Still x 2
Shot MEM	Max. 12 presets
USB	USB tipo A x 1 (memória USB)
Dimensions (W x H x D) (excluding protrusions)	254 mm x 175 mm x 67 mm
	(10 polegadas x 6-7/8 polegadas x 2-5/8 polegadas)
Power Consumption	45 W (TBD)

1080/59.94p,50p,29.97p,25p,24p,23.98p

720/59.94p,50p

1920 x 1080p, 1280 x 720p