



Câmera PTZ 4K com certificações de TI compatíveis com NDI|HX versão 2 e SRT

AW-UE40

Câmeras remotas melhoram a comunicação visual em diversas aplicações, desde aulas on-line até seminários on-line. O AW-UE50/UE40 oferece suporte a um design compacto para combinar com o ambiente e opera silenciosamente para permitir uso flexível em quaisquer locais ou condições de gravação de vídeo. O AW-UE50/UE40 oferece alta segurança e é fácil de instalar e operar para capturar imagens estáveis, portanto, mesmo pessoas não familiarizadas com gravação de vídeo ou operação de câmera podem utilizá-lo. A excelente flexibilidade do produto simplifica a fiação e a operação. A vinculação com software de conferência on-line ou aplicativo on-line é possível, portanto, o streaming de vídeo on-line é fácil de iniciar. O AW-UE50/UE40 é um modelo padrão perfeito para pessoas que desejam utilizar streaming de vídeo online com mais

Key Features

Zoom óptico 24x

Suporta protocolo NDI|HX versão 2 e SRT*1

Certificações de TI

Novo sistema Direct Drive para maior capacidade de resposta e silêncio

Excelente flexibilidade do sistema para obter fiação inteligente e operação suave





AW-UE40

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/broadcast-proav/aw-ue40>

General	
Power Requirements	12 V CC (10,8 V a 13,2 V) (adaptador CA fornecido)
PoE+	Compatível com IEEE802.3at: DC42 a 57 V (entrada de câmera)
	(A autenticação de software (LLDP) é suportada)
Current Consumption	1,8 A (adaptador CA fornecido), 0,6 A (fonte de alimentação PoE+)
Ambient Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Ambient Operating Humidity	20 % a 90 % (sem condensação)
Storage Temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Mass	Aproximadamente. 1,8 kg (3,97 lbs) (excluindo suporte de montagem no teto)
	Aproximadamente. 2,05 kg (4,51 lbs) (incluindo suporte de montagem no teto)
Dimensions (W x H x D) (mm)	160,0 mm x 192,1 mm x 166,0 mm (excluindo saliências, cobertura de cabos, suporte de montagem no teto)
Dimensions (W x H x D) (inch)	6,299 polegadas x 7,563 polegadas x 6,535 polegadas (excluindo saliências, cobertura de cabo, suporte de montagem no teto)
Finish	AW-UE40W: Branco
	AW-UE40K: Preto
Controller Supported	AW-RP150GJ, AW-RP60GJ, AW-RM50AG, AK-HRP1000*2,3, AK-HRP1005*2,3, AK-HRP1015*3, AK-HRP250*3
Camera Unit	
Imaging Sensors	1/2.5-type 4K MOS x1
Lens	Zoom óptico motorizado de 24x, F1.8 a F4.0
	[f=4,12 mm (5/32 polegadas) a 98,9 mm (3-29/32 polegadas);
	35 mm (1-3/8 polegadas) equivalente: 25,0 mm (31/32 polegadas) a 600,0 mm (23-5/8 polegadas)]
Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom óptico: 24x • i.Zoom UHD 28x, FHD 36x • Zoom extensor digital: 1,4 x, 2 x
Conversion Lens	Não suportado
Angle of View Range	Ângulo de visão horizontal: 74,1° (amplo) a 3,3° (tele)
	Ângulo de visão vertical: 46,0° (amplo) a 1,9° (tele)
	Ângulo de visão diagonal: 81,8° (amplo) a 3,8° (tele)
Optical Filter	
Focus	Alternando entre automático e manual
Focus Distance	Alcance total de zoom: 1200 mm (3,9 pés)
	Extremidade larga: 100 mm (0,33 pés)
Color Separation Optical System	1 MOS
Minimum Illumination	3 lx (F1.8, 59,94p, 50IRE, 42 dB, sem acumulação)
Horizontal Resolution	UHD: 1.500 tipos (área central)
	FHD: 1.000 Typ (área central)
Gain Selection	Auto, 0 dB a 36 dB*3 (função Super Gain equipada: 37 dB a 42 dB)
Frame Mix	Auto, 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB*5
Electronic Shutter Speed	

Electronic Shutter Speed 59.94p/59.94i	1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000
Electronic Shutter Speed 29.97p	1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000
Electronic Shutter Speed 50p/50i	1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000
Electronic Shutter Speed 25p	1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000
Syncro Scan	
Syncro Scan 59.94p/59.94i	60.0 Hz to 7200 Hz
Syncro Scan 23.98p/24p	24.0 Hz to 7200 Hz
Syncro Scan 50p/50i	50.0 Hz to 7200 Hz
Syncro Scan 25p	25.0 Hz to 7200 Hz
Gamma	HD / Normal / Cinema1 / Cinema2 / Ainda gosto
White Balance	<ul style="list-style-type: none"> • ATW: 3200 K, 5600 K (Velocidade ATW variáveis de 3 estágios). • AWB: AWB-A/AWB-B • VAR (selecionável entre 2.000 K e 15.000 K designando um valor)
Chroma Amount Variability	OFF, -99 % to 99 %
Scene File	
Output Format	
Output Format HDMI 4K	2160/29,97p (Nativo), 2160/25p (Nativo), 2160/24p (Apenas), 2160/23,98p (Nativo)
Output Format HDMI HD	1080/59,94p, 50p, 1080/59,94i, 50i, 1080/29,97p (Nativo), 25p (Nativo), 23,98p (acima de 59,94i), 1080/24p (apenas), 23,98p (nativo), 720/59,94p, 50p
Input	
Input Connector	DC 12 V IN
Output	
Video Output	
Video Output HDMI	Conector HDMI 1.4, 4:2:2/10 bits
	<ul style="list-style-type: none"> • HDCP não é compatível. • Viera Link não é suportado.
Input/Output	
Input/Output Connector	
Input/Output Connector LAN	Terminal LAN para controle IP (RJ-45)
Input/Output Connector RS-422	CONTROLE EM RS422A (RJ-45)
MIC/Line Input	Compatibilidade AAC (compatível apenas com IP)
	Minitomada estéreo de Φ 3,5 mm
	<ul style="list-style-type: none"> • Durante a entrada MIC
	Nível de entrada: -40 dBV (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)
	Tensão de alimentação: 2,5 V \pm 0,5 V (compatível com alimentação plug-in)
	"• Impedância de entrada: Aprox. 2 k Ω (quando a alimentação do plug-in está ligada)
	Aproximadamente. 20 k Ω (quando a alimentação do plug-in está desligada)"
	<ul style="list-style-type: none"> • Durante a entrada LINE
	Nível de entrada: -10 dBV
	Impedância de entrada: Aprox. 3 k Ω
	<ul style="list-style-type: none"> • Faixa variável de volume de entrada: -36 dB a 12 dB (passos de 3 dB) • Nível de saída de áudio incorporado: -12 dBFS • Frequência de amostragem: 48 kHz
Pan Tilt Head Unit	
Camera/Pan-Tilt Head Control	

IP Connecting Cable	<ul style="list-style-type: none"> • Se você tiver um hub Ethernet PoE+ <p>Cabo LAN*5 (categoria 5e ou superior, cabo reto) Máx. 100 m (328 pés)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se você não tiver um hub Ethernet PoE+ <p>Cabo LAN*5 (categoria 5e ou superior, cabo reto) Máx. 100 m (328 pés)</p>
AW Protocol Connecting Cable	• Cabo LAN*5 (categoria 5e ou superior, cabo reto) Máx. 1.000 m (3.280 pés)
Installation Method	Autônomo (desktop) ou suspenso (pendurado)*6
Pan/Tilt Operation Speed	Faixa de velocidade: 0,08°/s a 60°/s (modo normal)*7
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 modos de velocidade instalados <p>Normal:60°/s, Rápido1:90°/s, Rápido2:180°/s</p>
Panning Range	±175°
Tilting Range	-30°to 90°*9
Quietness	NC25 ou menos
Supported operating systems and web browsers	*10
Windows	Windows 10 Windows® Internet Explorer® 11 (32 bit / 64 bit) Microsoft Edge Google Chrome
Mac	Mac OS v11.0.1 / Safari 14.01 Mac OS v11.0.1 / Google Chrome Mac OS v10.15 / Google Chrome Mac OS v10.14 / Google Chrome
iPhone / iPad	iOS Safari iPadOS
Android	Android OS Google Chrome
IP Streaming	
Image Streaming Mode	JPEG (MJPEG), H.264, H.265, NDI®*1 HX version 2*11,12,13,14 (H.264)
Image Resolution	1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180
Image Transmission setting (JPEG)	Taxa de quadros: Máximo 30fps
	Qualidade de imagem (Fina/Normal)
Image Transmission Setting (H.264)	Tipo de transmissão: porta Unicast (AUTO), porta Unicast (MANUAL), porta Multicast
	Prioridade de transmissão: taxa de bits constante, taxa de quadros, melhor esforço
	Taxa de quadros: [60 Hz] 5fps / 15fps / 30fps / 60fps, [50 Hz] 5fps / 12,5fps / 25fps / 50fps
	Taxa máxima de bits: 512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps / 2048kbps / 3072kbps / 4096kbps / 6144kbps / 8192kbps / 10240kbps /
	12288kbps / 14336kbps / 16384kbps / 20480kbps / 24576kbps
Image Transmission Setting (H.265)	Tipo de transmissão: porta Unicast (AUTO), porta Unicast (MANUAL), porta Multicast
	Prioridade de transmissão: taxa de bits constante, taxa de quadros, melhor esforço
	Taxa de quadros: [60 Hz] 30fps / 60fps, [50 Hz] 25fps / 50fps
	Taxa máxima de bits: 512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps / 2048kbps / 3072kbps / 4096kbps / 6144kbps / 8192kbps / 10240kbps /
	12288kbps / 14336kbps / 16384kbps / 20480kbps / 24576kbps
Audio Compression Type	AAC-LC, 48 kHz / 16 bits / 2 canais
Supported Protocol	
Supported protocol IPv6	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, RTMP, SRT
Supported protocol IPv4	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, IGMP, ICMP, ARP, RTMP, RTMPS, SRT
New Functions	

F-Number Display	Exibido nas laterais AW-RP150GJ e AW-RP60GJ
Menu Display on IP Video	Suportado*14
Power LED	Controle liga/desliga
Tripod Screw Penetration Measures	Possível
Pan/Tilt Mechanical Method	Novo sistema de acionamento direto
Image Stabilization	OIS 2 eixos

Troca de MENU: Selecione entre Off/O.I.S.

Privacy Mode	A superfície da lente fica voltada para trás quando em espera (ON/OFF)
---------------------	--

* O padrão é DESLIGADO

Other Functions

Tally LED display color	vermelho / verde
--------------------------------	------------------

Note

*1: Modelo Descontinuado

*2: Será suportado no futuro

*3: Pode ser definido em incrementos de 1 dB.

*4: Não pode ser definido quando o formato é 2160/29,97p, 2160/23,98p, 2160/24p, 2160/25p, 1080/29,97p, 1080/23,98p (59,94i), 1080/29,97PsF, 1080/23,98 PsF, 1080/25p, 1080/25PsF.

*5: STP (par trançado blindado) é recomendado.

*6: Para garantir a segurança, a unidade deve ser fixada usando o suporte de montagem fornecido.

*7: Observe que o ruído operacional pode ser alto em alta velocidade. Se o ruído operacional for perturbador, use o modo Normal.

*8: A unidade principal pode aparecer no vídeo dependendo da posição de panorâmica/inclinação.

*9: Os sistemas operacionais suportados indicados são para navegadores atuais em setembro de 2021. Consulte "Serviço e suporte / PASS" para obter as informações mais recentes sobre suporte de navegador.

NDI®*1 HX version 2 : Upgradable

1920x1080, 1280x720

Transmission Type: TCP/UDP, Unicast/Multicast

AAC-LC, 48 kHz, 16 bit, 2 ch