



## Tipo padrão do painel de controle

### AT-KC10C1

O painel “Kairos Control” está disponível em dois modelos: layout padrão 24XPT (AT-KC10C1) e layout compacto 12XPT (AT-KC10C2).\* Os painéis permitem que funções sejam atribuídas livremente. Os indicadores mostram as funções atribuídas a botões individuais. A operação multicena é suportada com dois layouts ME e dois faders. Vários painéis podem ser usados simultaneamente em um único sistema.

#### Key Features

Layout padrão 24XPT. Os painéis permitem atribuir funções livremente.

A operação multicena é suportada com dois layouts ME e dois faders.

Os indicadores mostram as funções atribuídas a botões individuais.

Vários painéis podem ser usados simultaneamente em um único sistema.

Um fader de transição do painel suporta o modo A/B além do modo PGM/PST.

AT-KC10C1

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/broadcast-proav/kc10c1>

---

**General**

**Power Requirement** DC 12V, 8,0A - XLR 4 pinos x 2 (redundante)

**Operating Temperature** 0 a 40 graus Celsius

**Operating Humidity** 10% a 90% (sem condensação)

**Weight** Aproximadamente. 15,4kg/33,95lb

**Dimensions (W x H x D)** 1140 mm x 94 mm x 420 mm

44,9 pol. x 3,7 pol. x 16,5 pol. Excluindo saliência

---

**Control Terminals**

**LAN (Rear Panel)** RJ-45 x 1, 1GbE

**USB (Control Panel)** USB2.0 typeA x 1

**USB (Rear Panel)** USB2.0 typeA x 1