



## Câmera PTZ 4K com saída simultânea 3G-SDI, HDMI e USB

# AW-UE20

As câmeras PTZ desempenham um papel cada vez mais importante no teletrabalho, como reuniões e aulas online. A AW-UE20 oferece alta qualidade de imagem, amplo ângulo de disparo e zoom de alta ampliação para fornecer comunicação mais confortável por meio de imagens de vídeo de alta qualidade e transmissão estável. O AW-UE20 é compatível com uma ampla gama de sistemas como SDI, HDMI, USB e IP, permitindo assim configuração e operação flexíveis da câmera. O AW-UE20 é um modelo básico de alta qualidade. A unidade compacta pode ser instalada em um local pequeno sem atrapalhar.

### Key Features

Câmera PTZ 4K

Saída simultânea 3G-SDI, HDMI e USB

Tamanho compacto e grande angular

Streaming de vídeo de alta qualidade para comunicação online mais confortável

Excelente flexibilidade do sistema para obter fiação inteligente e operação suave





## AW-UE20

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/broadcast-proav/aw-ue20>

General	
<b>Power Requirements</b>	DC12 V ± 10% (10,8 V a 13,2 V) (adaptador CA fornecido)
<b>PoE+</b>	IEEE802.3 em conformidade
<b>Current Consumption</b>	TBD
<b>Ambient Operating Temperature</b>	0 °C to 40 °C (32°F to 104°F)
<b>Ambient Operating Humidity</b>	20 % a 90 % (sem condensação)
<b>Storage Temperature</b>	-20°C to 50°C (-4 °F to 122 °F)
<b>Mass</b>	TBD
<b>Dimensions (H x W x D)</b>	TBD
<b>Finish</b>	AW-UE20W: Branco  AW-UE20K: Preto
<b>Controller Supported</b>	AW-RP150GJ, AW-RP60GJ, AW-RM50AG
Camera Unit	
<b>Image Sensor</b>	1/2.8-type MOS×1
<b>Lens</b>	Zoom óptico elétrico de 12 x F1.6 ~ F2.8 (f = 3,9 mm ~ 46,8 mm)
<b>Zoom</b>	Zoom óptico: 12x
<b>Angle of View Range</b>	Ângulo de visão horizontal: 71° (amplo) a 6° (tele)  Ângulo de visão vertical: 43° (amplo) a 3° (tele)  Ângulo de visão diagonal: 79° (amplo) a 7° (tele)
<b>Minimum Illumination</b>	TBD
<b>S/N</b>	TBD
<b>Horizontal Resolution</b>	TBD
Output Format	
<b>Output Format   HDMI   4K</b>	2160/30p, 2160/29.97p, 2160/25p
<b>Output Format   HDMI   HD</b>	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/30p, 1080/29.97p,
<b>Output Format   SDI   HD</b>	1080/25p, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p 1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/30p, 1080/29.97p,
	1080/25p, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p
<b>Input</b>	DC 12 V IN
<b>Output</b>	
<b>Video Output</b>	HDMI, 3G-SDI OUT
Input/Output	
<b>Input/Output Connector</b>	LAN, RS-422, AUDIO IN, USB, RS-232C IN, RS-232C OUT
Pan Tilt Head Unit	
<b>Installation Method</b>	Autônomo (desktop) ou suspenso (pendurado)*2
<b>Panning Range</b>	±170°
<b>Tilting Range</b>	-30° ~ 90° *3
<b>Quietness</b>	NC40 ou menos
<b>Supported operating systems and web browsers</b>	*4
<b>Windows</b>	Windows 10  Windows® Internet Explorer® 11 ( 32 bit / 64 bit )  Microsoft Edge  Google Chrome
<b>Mac</b>	Mac OS 10.15  Mac OS 10.14  Mac OS 10.13  Mac OS 10.12  Safari  Google Chrome
IP Streaming	
<b>Image Streaming Mode</b>	JPEG(MJPEG), H.264, H.265
<b>Image Resolution</b>	3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 640×360
<b>Image Transmission Setting</b>	

---

**Note**

\*1 A unidade principal pode aparecer no vídeo dependendo da posição de panorâmica/inclinação.

\*2 Para garantir a segurança, a unidade deve ser fixada usando o suporte de montagem fornecido.

\*3 A unidade principal pode aparecer no vídeo dependendo da posição de panorâmica/inclinação.

\*4 Os sistemas operacionais suportados indicados são para navegadores atuais em setembro de 2021. Consulte "Serviço e suporte / PASS" para obter as informações mais recentes sobre suporte de navegador.