



Revitalizar a sustentabilidade e a qualidade da imagem nas salas de aula e no local de trabalho

PT-MZ782

A série apresenta modelos WUXGA PT-MZ882 (8.200 lm11), PT-MZ782 (7.500 lm11) e PT-MZ682 (6.500 lm) com um mecanismo de acionamento multilaser refinado para o equilíbrio ideal entre alto brilho, cores vivas e baixo -operação de manutenção. *1 A medição, as condições de medição e o método de notação estão em conformidade com os padrões internacionais ISO/IEC 21118: 2020. O valor é a média de todos os produtos quando enviados

Key Features

Design Eco-Consciente Inclui Materiais Reciclados

Brilhante e nítido para uma visibilidade confortável

Um trabalho simplificado/UX baixo e eficiente



| | |
|--|---|
| Projector type | LCD projetores |
| LCD Panel | |
| Panel Size | 19,3 mm (0,76 pol.) na diagonal (proporção de aspecto 16:10) |
| Display Method | Painel LCD transparente (x 3, R/G/B) |
| Drive Method | Active matrix |
| Pixels | 2,304,000 (1920 x 1200) pixels x 3 |
| Light Source | Diodos laser |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200 pixels) |
| Screen Size (Diagonal) | 1,02–10,16 m (40–400 pol.), 1,52–10,16 m (60–400 pol.) com o ET-ELW22, 2,54–10,16 m (100–400 pol.) com o ET-ELU20, proporção de aspecto 16:10 |
| Lens | Zoom motorizado (taxa de projeção 1,61–2,76:1), foco motorizado F = 1,7–2,3, f = 26,8–45,5 mm (para lente fornecida; lentes opcionais também disponíveis) |
| Keystone Correction Range | Vertical: ±25° (±22° com ET-ELW21/ET-ELW22); (±25° com ET-ELW20/ET-ELT22/ET-ELT23); (±5° com ET-ELU20), Horizontal: ±30° (±15° com ET-ELW21/ET-ELW22); (±30° com ET-ELW20/ET-ELT22/ET-ELT23); (0° com ET-ELU20) |
| Installation | Teto/chão, frontal/traseiro, instalação gratuita de 360 graus |
| Terminals | |
| Monitor Out | D-sub HD 15 pinos (fêmea) x 1 (RGB/YBPBR/YCBCR) |
| Remote 1 In | Minitomada estéreo M3 x 1 para controle remoto com fio |
| Remote 2 In | D-sub 9 pinos (fêmea) x 1 para controle externo (paralelo) |
| Audio In | Minitomada estéreo M3 x 1 |
| Audio Out | Minitomada estéreo M3 x 1 |
| LAN | RJ-45 x 1 para conexão de rede, 10Base-T, 100Base-TX (Compatível com PLink™ [Classe 2], Art-Net) |
| DC Out | USB Tipo A x 1 (para fonte de alimentação, DC 5 V, 2 A) |
| Power Supply | AC 100–240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Cabinet Materials | Plástico moldado |
| Filter | Incluído (tempo estimado de manutenção: aprox. 20.000 horas) |
| Dimensions (W x H x D) | 561 x 224 x 439 mm (22 3/32" x 8 13/16" x 17 9/32") (Com pernas na posição mais curta, incluindo lentes e partes salientes) |
| Operating Environment | Temperatura operacional: 0–45 °C (32–113 °F)8, umidade operacional: 10–80% (sem condensação) |
| Applicable Software | Software de transferência de logotipo, software de monitoramento e controle múltiplo, controle inteligente de projetor para iOS/Android™, Geometry Manager Pro 9 |
| Note | 1 Quando [MODO IMAGEM] está definido como [DINÂMICO] e [POTÊNCIA DA LUZ] está definido como [NORMAL].2 A medição, as condições de medição e o método de notação estão em conformidade com os padrões internacionais ISO/IEC 21118: 2020. O valor é a média de todos os produtos quando enviados. 3 Nessa altura, a saída de luz terá diminuído para aproximadamente 50% do seu nível original ([MODO IMAGEM]: [DINÂMICO], [CONTRASTE DINÂMICO] definido para [2]). O tempo estimado até que a emissão de luz diminua para 50% varia dependendo do ambiente. 4 Sinais 4K são convertidos para a resolução do projetor (1920 x 1200 pixels) na projeção. 5 Formato YBPBR 4:2:0 apenas para entrada de sinais 4K/60p e 4K/50p via DIGITAL LINK. 6 Medição, condições de medição e método de notação estão em conformidade com os padrões internacionais ISO/IEC 21118:2020. Consumo de energia no modo ligado medido a 25 °C (77 °F) de temperatura operacional a uma altitude de 700 m (2.297 pés) e a temperatura ambiente é de 36 °C (97 °F) ou superior; quando o projetor for usado em altitudes entre 700 m (2.297 pés) e 1.400 m (4.593 pés), exclusivamente, e a temperatura ambiente for 34 °C (93 °F) ou superior; quando o projetor for usado em altitudes entre 1.400 m (4.593 pés) e 2.100 m (6.890 pés) exclusivamente e a temperatura ambiente for 32 °C (90 °F) ou superior; e quando o projetor for usado em altitudes entre 2.100 m (6.890 pés) e 2.700 m (8.858 pés), exclusivamente, e a temperatura ambiente for 30 °C (86 °F) ou superior. 9 Esta série de projetores não suporta algumas funções disponíveis no software Geo Pro. |
| Light output 1, 2 | 7,500 lm 20.000 horas (NORMAL/SILENCIOSO), 24.000 horas (ECO) 3.000.000:1 (totalmente ligado/totalmente desligado) (Quando [MODO DE IMAGEM] está definido para [DINÂMICO] e [CONTRASTE DINÂMICO] está definido para [1] ou [2]. Entrada de sinal HDMI™) |
| | 85 % |
| Lens shift Vertical (From the origin point of the lens mounter) | ±67% (alimentado), ±60% (com ET-ELW22), ±50% (com ET-ELU20) (a definir) |
| Lens shift Horizontal (From the origin point of the lens mounter) | ±35% (alimentado), ±30% (com ET-ELW22), ±24% (com ET-ELU20) (a definir) |
| Computer In | D-sub HD 15 pinos (fêmea) x 1 (RGB/YBPBR/YCBCR) |
| MULTI SYNC OUT | D-sub de 9 pinos (macho) x 1 para controle de link |
| HDMI™ IN | HDMI™ x 3 (Deep Color, compatível com HDCP 2.3, entrada de sinal 4K/60p4), compatível com CEC |
| | D-sub de 9 pinos (fêmea) x 1 para controle externo/controle de link (compatível com RS-232C) |
| | RJ-45 x 1 para conexão de rede e DIGITAL LINK (vídeo/rede/controle serial) (compatível com HDBase™), 100Base-TX (compatível com PLink™ [Classe 2], Art-Net, HDCP 2.3, Deep Color, 4K/ 60p4, 5 entrada de sinal) |
| | 385 W (AC 100–120 V), 365 W (AC 200–240 V) (TBD) |
| | 280 W (AC 100–120 V), 270 W (AC 200–240 V) (TBD) |
| | 275 W (AC 100–120 V), 265 W (AC 200–240 V) (TBD) |

428 W (4,7-2,3 A) (450 VA) (o consumo de energia é 408 W em CA 200-240 V) (a definir)

33 dB (NORMAL/ECO), 27 dB (SILENCIOSO) (TBD)

Aproximadamente. 18,6 kg (41,0 lbs) (com lente fornecida)