



Opções flexíveis para expressões diversas com base na sua imaginação

AW-UB10

As câmeras multifuncionais 4K estilo caixa AW-UB50/UB10 possuem sensores grandes que fornecem detalhes excepcionais e expressão vibrante para diversas necessidades e preferências, bem como escala de localização. A popular série de câmeras PTZ da Panasonic, comumente usadas em transmissões e outros ambientes profissionais, pode ser perfeitamente integrada para melhorar a eficiência operacional das produções de vídeo.

Key Features

10.2M MOS sensor para capturar vários assuntos em um único quadro (AW-UB10)

Ampla faixa dinâmica com V-Log (AW-UB10: 13 stops)

Design compacto (altura, largura & profundidade cada uma menor que 10 cm, excluindo lente)

Protocolo de controle IP unificado compatível com sistemas de câmera Panasonic PTZ

Compatível com Media Production Suite para configurações multicâmeras com câmeras PTZ

Suporte planejado para padrões de transmissão IP, incluindo NDI® HX2, RTMPS e SRT



AW-UB10

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/produtos/broadcast-proav/aw-ub10>

| | |
|-------------------------------|---|
| Lens Mount | Montagem micro quatro terços |
| Recording Media | Cartão de memória SD, cartão de memória SDHC* e cartão de memória SDXC* para gravação em dois slots |
| | *Slots 1 e 2 compatíveis com UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 e UHS-II Video Speed Class 90 |
| Image Sensor | Sensor MOS de quatro terços |
| | (Aprox. 11,90 megapixels, sensor de imagem de estado sólido MOS colorido de pixel quadrado, filtro de cores primárias) |
| Effective Pixels | Aprox. 10.30 megapixels |
| Latitude | V-Log L: 13 stops |
| Video Format | MP4: H.264/MPEG-4 AVC and H.265/HEVC MOV: H.264/MPEG-4 AVC and H.265/HEVC |
| Photo Style | PTZ camera (UE160): Standard, Vivid, Natural, Flat, Landscape, Portrait, Cine-like D2, Cine-like V2, 709-like, V-LOG, 2100-like (HLG) and MY Photo Style 1-10 |
| Genlock In | ON / OFF |
| Power Supply | Quando usado Lithium-ion battery pack: 7.28 V |
| | Ao usar incluído AC adaptador: 12 V/3 A |
| | Ao usar incluído PoE+ compatible hub: IEEE802.3at compatível |
| Weight | Aprox. 545 g (1.20 lb) (somente corpo, sem tampa da lente) |
| Dimensions (W x H x D) | Aprox. 93.0 mm x 93.0 mm x 78.0 mm |
| | (3-21/32 polegadas x 3-21/32 polegadas x 3-5/64 polegadas) |
| Supported Protocols | RTP / RTSP |
| Included Accessories | SAE0011 AM AC adaptor |
| Software | Media Production Suite |
| | LUMIX Tether |
| | ON / OFF suportado |
| | ON / OFF suportado |
| | ON / OFF suportado |