



Unidade de configuração mestre (MSU)

AK-MSU1000

Unidade de configuração mestre (MSU) - Máximo de 20 CCU podem ser conectadas e controladas a partir de um AK-MSU100 Além de funções versáteis de assistência Sistema de câmeras de transmissão será configurado com baixo custo

Key Features

Painel de toque LCD colorido de grande escala de 7 tipos

Controle mestre de configurações precisas da câmera para todo o sistema de câmera

Controle serial e IP (6x serial e até 99 câmeras por IP)

Saída de informações da câmera/CCU (1080i)

Entrada HD SDI (Monitoramento, 1080i)

AK-MSU1000

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/broadcast-proav/ak-msu1000>

Power Supply	12 V CC (faixa de entrada CC: 10 V - 16 V CC)
	42 V - 57 V CC (fonte de alimentação PoE+)
Power Consumption	1,6 A (fonte de alimentação: 12 V CC)
	0,6 A (fonte de alimentação PoE+)
Operating Temperature	1,6 A (fonte de alimentação: 12 V CC) 0,6 A (fonte de alimentação PoE+)
Humidity	90% ou menos
Storage Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Weight	Aproximadamente 4,0 kg (8,82 lb)
Dimensions (W x H x D)	482 mm x 222 mm x 81,5 mm
	(18-31/32 polegadas x 8-3/4 polegadas x 3-7/32 polegadas)
	(incluindo suportes de montagem e alturas de mostrador)
Adjustment Functions	Arquivo de cena, filtro ND, filtro CC, temperatura de cor (COLOR TEMP), ganho mestre (MASTER GAIN), obturador (SHUTTER), pedestal mestre (MPED), íris (IRIS), seleção de câmera
CCU Control	RS422 or IP
Maximum Cable Length	Quando a CCU está conectada: 50 m (164 pés)
Note	1: Dependendo da configuração, apenas um deles pode ser selecionado por vez.
	2: O sinal BB (black burst) e o sinal de sincronização de três níveis da entrada de referência são reconhecidos automaticamente.
	3: O vídeo IP não pode ser transmitido quando [CCU MODE] está definido para [2160/23.98p], [2160/23.98PsF], [1080/23.98p] ou [1080/23.98PsF].
	4: Pode ser fornecido pela CCU