



Unidade de configuração mestre (MSU)

AK-MSU1000

Unidade de configuração mestre (MSU) - Máximo de 20 CCU podem ser conectadas e controladas a partir de um AK-MSU100 Além de funções versáteis de assistência Sistema de câmeras de transmissão será configurado com baixo custo

Key Features

Painel de toque LCD colorido de grande escala de 7 tipos

Controle mestre de configurações precisas da câmera para todo o sistema de câmera

Controle serial e IP (6x serial e até 99 câmeras por IP)

Saída de informações da câmera/CCU (1080i)

Entrada HD SDI (Monitoramento, 1080i)

AK-MSU1000

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/broadcast-proav/ak-msu1000>

General -> Power Supply	12 V DC (Power supply from camera: 10 V - 16 V DC) 42 V - 57 V DC (PoE power supply)
General -> Power Consumption	1.6 A (Power supply: 12 V DC) 0.6 A (PoE+ power supply)
General -> Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
General -> Operating Humidity	90% or less
General -> Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
General -> Weight	Approx. 4.0 kg (8.82 lb)
General -> Dimensions	W 482 mm x H 222 mm x D 81.5 mm (18-31/32 inches x 8-3/4 inches x 3-7/32 inches) (Including mounting brackets and dial heights)
Adjustment Functions	Scene file, ND filter, CC filter, Color temperature (COLOR TEMP), Master gain (MASTER GAIN), Shutter (SHUTTER), Master pedestal (MPED), Iris (IRIS), Camera selection
CCU Control	RS422 or IP
Maximum Cable Length	When CCU is connected: 50 m (164 ft)