



TY-SB01QS

Esta placa terminal é suportada somente quando a versão principal do software do monitor for 2.30 ou posterior e a versão secundária do software do monitor for 02.20 ou posterior. Entre em contato com seu representante de vendas para obter detalhes.

TY-SB01QS

<https://ep-com-p-connect-latam.wd.pisceu.panasonic.eu/br/pt/products/projectors/ty-sb01qs>

Terminals SDI 1 IN	BNC x 1 : 0.8Vp-p (75Ω)
Terminals SDI 2 IN	BNC x 1 : 0.8Vp-p (75Ω)
Terminals SDI 3 IN	BNC x 1 : 0.8Vp-p (75Ω)
Terminals SDI 4 IN	BNC x 1 : 0.8Vp-p (75Ω)
	3840/60p,50p,30p,25p,24p 4096/60p,50p,30p,25p,24p
	Especificação do slot Intel® SDM
	BNC x 1: Ativo através
Audio	12G-SDI: SMPTE ST 299 (somente SDI 1 IN) 3G-SDI: SMPTE ST 299 (somente SDI 1 IN) HD-SDI: SMPTE ST 299 (somente SDI 1 IN)
Video	12G-SDI: SMPTE ST 2082-1/2082-10 (apenas SDI 1 IN) 3G-SDI: SMPTE ST 424/425 HD-SDI: SMPTE ST 292 Quad Link 3G-SDI: SMPTE ST 424/425-5 Quad Link HD-SDI: 1080/60p, 50p, 30p, 25p, 24p, 60i, 50i 2048/60p,50p,30p,25p,24p 1080/30p, 25p, 24p, 60i, 50i
	48KHz, 20/24 bits, 16 canais, vídeo sincronizado
	48KHz, 20/24 bits, 16 canais, vídeo sincronizado
	48KHz, 20/24 bits, 8 canais, vídeo sincronizado
Weight	0.7 lbs. (300 g)
Dimensions (W x H x D)	W 7.68" x H 0.99" x D 4.90" (195 x 25 x 125 mm)
Note	Este produto é uma placa terminal 12G-SDI que pode ser usada anexando-a ao nosso display. *Este produto não funciona sozinho. * Este produto não funcionará se for instalado em um produto diferente do modelo correspondente. * Consulte um engenheiro ou revendedor profissional para instalar ou remover este produto do monitor.