



A CCU suporta saída simultânea UHD e HD e ainda possui um tamanho compacto. O modo HD permite saída em 240p, 180p e 120p durante a filmagem normal.

AK-UCU600

Com a unidade de controle de câmera (CCU) AK-UCU600, a transmissão de longa distância não compactada de sinais de vídeo 4K/HD via fibra óptica é suportada. Os painéis de operação remota (ROP) AK-HRP1000GJ/1005GJ são equipados com um display LCD colorido que oferece excelente visibilidade e funções para resposta rápida. Este sistema alcança vídeo de alta qualidade e excelente operabilidade. Nos casos em que a energia é fornecida pela CCU, é possível transmitir a longa distância de até aprox. 2.000 m entre a câmera e a CCU. A distância pode ser estendida até 10.000 m fornecendo uma fonte de alimentação local na cabeça da câmera e usando fibra óptica monomodo de uso geral. Entre a CCU e o ROP,

Key Features

Contém um sistema UHD 12G-SDI duplo e suporta quad link 3G-SDI e intercalação de duas amostras

Transmissão por fibra óptica de sinais de vídeo não comprimidos a uma distância de aprox. 2.000 m entre a câmera e a CCU

Suporta saída TICO sobre SDI (4K sobre 3G-SDI) (o sinal 4K pode ser transferido por um cabo 3G-SDI convencional)

Suporta saída simultânea HDR/SDR e saída simultânea HDR BT2020/B709

Suporta streaming de IP (100 Base-T)





AK-UCU600

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/products/broadcast-proav/ak-ucu600>