



Panel de control Tipo estándar

AT-KC10C1

El panel "Kairos Control" está disponible en dos modelos: diseño estándar 24XPT (AT-KC10C1) y diseño compacto 12XPT (AT-KC10C2).* Los paneles permiten asignar funciones libremente. Los indicadores muestran las funciones asignadas a cada botón. El modo multipantalla es compatible con dos configuraciones ME y dos faders. Se pueden utilizar varios paneles simultáneamente en un mismo sistema.

Key Features

Diseño estándar 24XPT. Los paneles permiten asignar funciones libremente.

El modo multipantalla es compatible con dos configuraciones ME y dos faders.

Los indicadores muestran las funciones asignadas a cada botón.

Se pueden utilizar varios paneles simultáneamente en un mismo sistema.

Un fader de transición del panel admite el modo A/B además del modo PGM/PST.

AT-KC10C1

<https://latam.connect.panasonic.com/co/es/products/broadcast-proav/kc10c1>

General

Power Requirement DC 12V, 8.0A - XLR 4pin x 2 (Redundant)

Temperatura de funcionamiento 0 to 40 degree Celsius

Operating Humidity 10% to 90% (no condensation)

Peso Approx. 15.4 kg / 33.95 lb

Dimensiones (AnxAlxP) 1140 mm x 94 mm x 420 mm

44.9 in. x 3.7 in. x 16.5 in. Excluding protrusion

Control Terminals

LAN (Rear Panel) RJ-45 x 1, 1GbE

USB (Control Panel) USB2.0 typeA x 1

USB (Rear Panel) USB2.0 typeA x 1
