



**iLNB, para la gestión de líneas, proporciona un control completo sobre toda la línea de producción, incluidos los equipos que no son de Panasonic, para una mayor productividad.**

## iLNB: sistema de gestión de línea

Características El revolucionario sistema integrado de gestión de línea es la base para controlar toda la línea de producción. No se limita a las máquinas Panasonic, sino que también integra equipos de terceros, como sistemas de transferencia de PCB, marcadores láser, AOI, SPI y hornos. Los sistemas convencionales requieren una serie de PC para controlar diferentes tipos de máquinas de diferentes proveedores. El iLNB controla toda la línea con una sola PC. iLNB mejora significativamente la productividad general. Se pueden controlar los datos de producción y el cambio de producción de todos los equipos, como las máquinas de colocación de Panasonic, así como las máquinas que no son de Panasonic, incluidos AOI, SPI, hornos de reflujo y otros. Todos los datos recopilados se transfieren a una computadora central remota. Los pequeños errores, como los errores de recogida, se pueden recuperar desde ese punto central. También es posible el cambio automático de producción. Con el iLNB, los usuarios

## iLNB: sistema de gestión de línea

<https://latam.connect.panasonic.com/mx/es/productos/smart-factory-solutions/ilnb-sistema-de-gestion-de-linea>

y la comunicación con un GEM/PLC. El  
tal de la línea de producción mediante  
de Panasonic y las que no son de  
anal único. Con el iLNB, los usuarios  
automáticos de productos y disponer  
na interfaz para la entrada y salida de  
a máquina, la gestión de  
/ una comunicación con  
registro de receta de cambio  
o de línea Monitoreo automático del  
de operación de línea Inter faz E-Link para  
entrada de información Descarga / edición de programación Inter faz  
E-Link para salida de información Salida de información operativa  
Salida de información de rastreo Salida de estado de la máquina  
Interfaz E-Link para control de máquinas Enclavamiento de máquina;  
control de inicio de producción Interfaz E-Link para escritura de  
alimentador Escritura de datos de componentes por un sistema  
externo Comunicaciones con comunicación GEM/PLCSECS2/GEM  
comunicación OPC COMUNICACIÓN IO/RS-232C