



Gran variedad de opciones para expresar libremente toda tu imaginación

AW-UB50

Las cámaras 4K AW-UB50/UB10 cuentan con sensores de gran tamaño y ofrecen una amplia gama de funciones que satisfacen las necesidades de los profesionales de producción de vídeo para obtener alta calidad, facilidad en el funcionamiento y escalabilidad. La popular serie de cámaras PTZ de Panasonic, de uso habitual en entornos de producción, broadcast, eventos o educación, puede integrarse a la perfección para mejorar la eficacia operativa de las producciones de vídeo.

Key Features

Sensor MOS full-frame de 24,2 M para vídeo emocional y cinematográfico (AW-UB50)

Amplio rango dinámico con V-Log (AW-UB50: 14+ pasos)

Diseño compacto (altura, anchura y profundidad de menos de 10 cm, sin incluir la óptica)

Protocolo de control IP compatible con los sistemas de cámaras PTZ de Panasonic

Compatible con el software Media Production Suite para configuraciones multicámara con cámaras PTZ

Compatibilidad prevista con los estándares de transmisión IP, incluidos NDI® HX2, RTMPS y SRT



AW-UB50

<https://latam.connect.panasonic.com/mx/es/productos/broadcast-y-proav/aw-ub50>

Lens Mount	L-mount
Recording Media	SD Memory Card, SDHC Memory Card,* and SDXC Memory Card* for dual-slot recording *Slots 1 and 2 compatible with UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 and UHS-II Video Speed Class 90
Image Sensor	35 mm full-size MOS sensor (35.6 mm x 23.8 mm) (Approx. 25.30 megapixels, primary color filter)
Effective Pixels	Approx. 24.20 megapixels
Latitude	V-Log: 14+ stops
Video Format	MP4: H.264/MPEG-4 AVC and H.265/HEVC MOV: H.264/MPEG-4 AVC and H.265/HEVC
Photo Style	PTZ camera (UE160): Standard, Vivid, Natural, Flat, Landscape, Portrait, Cine-like D2, Cine-like V2, 709-like, V-LOG, 2100-like (HLG) and MY Photo Style 1-10
Genlock In	ON / OFF
Power Supply	When using Lithium-ion battery pack: 7.28 V When using included AC adapter: 12 V/3 A When using PoE+ compatible hub: IEEE802.3at compliant
Peso	Approx. 585 g (1.29 lb) (body only, without lens cap)
Dimensiones (AnxAlxP)	Approx. 93.0 mm x 93.0 mm x 78.8 mm (3-21/32 inches x 3-21/32 inches x 3-7/64 inches)
Supported Protocols	RTP / RTSP
Included Accessories	SAE0011 AM AC adaptor
Software	Media Production Suite LUMIX Tether ON / OFF supported ON / OFF supported ON / OFF supported