



**O pequeno e eficiente AV132 tem um desempenho de 30.000 cph. Devido às características de destaque, o AV132 é uma máquina de inserção THT axial de alta velocidade.**

## AV132

Fornecido com um alimentador de 40 ou 80 componentes com fio jumper opcional, a configuração compacta da unidade de alimentação do AV132 pode caber tanto no pacote de munição quanto no carretel. A configuração de partição dupla permite uma troca rápida. O próximo trabalho pode ser configurado enquanto o atual está sendo processado. Capaz de inserir componentes em quatro direções: 0°, 90°, 180° e 270°, o AV132 otimiza a produtividade ao manusear simultaneamente componentes com fita adesiva de 26 e 52 mm e fornecer recuperação automática rápida e completa. O AV132 pode reduzir os tempos de carregamento executando dois PCBs simultaneamente, permitindo uma produção eficiente devido a uma velocidade de 0,12s/componente e uma velocidade de transferência de 2s/PCB. A unidade de alimentação fixa e o recurso de detecção de fora de componente permitem reabastecer os componentes, mantendo execuções ininterruptas de longo prazo. É possível a preparação antecipada ou a operação do equipamento durante a troca de componentes.

### Key Features

---

Reduza os tempos de carregamento executando dois PCBs simultaneamente

---

Velocidade de 0,12s/componente

---

Velocidade de transferência de 2s/PCB

---

Reabasteça os componentes enquanto mantém execuções ininterruptas de longo prazo



AV132

<https://latam.connect.panasonic.com/mx/pt/produtos/smart-factory-solutions/av132>

<b>Model Number</b>	NM-EJA5A NM-EJA6A
<b>PCB dimensions (mm)</b>	L 50 mm × W 50 mm ~ L 508 mm × W 381 mm
<b>Max Speed</b>	0.12 s/component
<b>No of components input</b>	NM-EJA5A : 40 NM-EJA6A : 40+40
<b>Applicable components</b>	Resistors 1 / 8 W, 1 / 6 W, 1 / 4 W, 1 / 2 W, Jumper wire ( tin-plated wire ), Diodes , Cylindrical ceramic capacitor
<b>Insertion direction</b>	4 directions ( 0 °, 90 °, 180 °, 270 °)