



**Opções flexíveis para expressões diversas com base na sua imaginação**

## **AW-UB50**

As câmeras multifuncionais 4K estilo caixa AW-UB50/UB10 possuem sensores grandes que fornecem detalhes excepcionais e expressão vibrante para diversas necessidades e preferências, bem como escala de localização. A popular série de câmeras PTZ da Panasonic, comumente usadas em transmissões e outros ambientes profissionais, pode ser perfeitamente integrada para melhorar a eficiência operacional das produções de vídeo.

### **Key Features**

---

24.2M full-frame MOS sensor para vídeo emocional e cinematográfico (AW-UB50)

---

Ampla faixa dinâmica com V-Log (AW-UB50: 14+ stops)

---

Design compacto (altura, largura e profundidade cada uma menor que 10 cm, excluindo lente)

---

Protocolo de controle IP unificado compatível com sistemas de câmera Panasonic PTZ

---

Compatível com Media Production Suite para configurações multicâmeras com câmeras PTZ

---

Suporte planejado para padrões de transmissão IP, incluindo NDI® HX2, RTMPS e SRT



## AW-UB50

<https://latam.connect.panasonic.com/mx/pt/produtos/broadcast-proav/aw-ub50>

<b>Lens Mount</b>	L-mount
<b>Recording Media</b>	SD Memory Card, SDHC Memory Card,* and SDXC Memory Card* para gravação dual-slot
	*Slots 1 e 2 compatível com UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 e UHS-II Video Speed Class 90
<b>Image Sensor</b>	35 mm full-size MOS sensor
	(35.6 mm x 23.8 mm)
	(Aprox. 25.30 megapixels, filtro de cor primária)
<b>Effective Pixels</b>	Aprox. 24.20 megapixels
<b>Latitude</b>	V-Log: 14+ stops
<b>Video Format</b>	MP4: H.264/MPEG-4 AVC and H.265/HEVC
	MOV: H.264/MPEG-4 AVC and H.265/HEVC
<b>Photo Style</b>	PTZ camera (UE160): Standard, Vivid, Natural, Flat, Landscape, Portrait, Cine-like D2, Cine-like V2, 709-like, V-LOG, 2100-like (HLG) and MY Photo Style 1-10
<b>Genlock In</b>	ON / OFF
<b>Power Supply</b>	Quando usado Lithium-ion battery pack: 7.28 V
	Quando usado o adaptador AC incluso: 12 V/3 A
	Quando usado PoE+ compatível hub: IEEE802.3at compatível
<b>Weight</b>	Aprox. 585 g (1.29 lb) (somente corpo, sem a tampa da lente)
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	Aprox. 93.0 mm x 93.0 mm x 78.8 mm
	(3-21/32 polegadas x 3-21/32 polegadas x 3-7/64 polegadas)
<b>Supported Protocols</b>	RTP / RTSP
<b>Included Accessories</b>	SAE0011AM AC adaptador
<b>Software</b>	Media Production Suite
	LUMIX Tether
	ON / OFF suportado
	ON / OFF suportado
	ON / OFF suportado