



## Panel de control Tipo estándar

### AT-KC10C1

El panel "Kairos Control" está disponible en dos modelos: diseño estándar 24XPT (AT-KC10C1) y diseño compacto 12XPT (AT-KC10C2).\* Los paneles permiten asignar funciones libremente. Los indicadores muestran las funciones asignadas a cada botón. El modo multipantalla es compatible con dos configuraciones ME y dos faders. Se pueden utilizar varios paneles simultáneamente en un mismo sistema.

#### Key Features

Diseño estándar 24XPT. Los paneles permiten asignar funciones libremente.

El modo multipantalla es compatible con dos configuraciones ME y dos faders.

Los indicadores muestran las funciones asignadas a cada botón.

Se pueden utilizar varios paneles simultáneamente en un mismo sistema.

Un fader de transición del panel admite el modo A/B además del modo PGM/PST.

## AT-KC10C1

<https://latam.connect.panasonic.com/pe/es/products/broadcast-proav/kc10c1>

General	
<b>Power Requirement</b>	DC 12V, 8.0A - XLR 4pin x 2 (Redundant)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0 to 40 degree Celsius
<b>Operating Humidity</b>	10% to 90% (no condensation)
<b>Peso</b>	Approx. 15.4 kg / 33.95 lb
<b>Dimensiones (AnxAlxP)</b>	1140 mm x 94 mm x 420 mm
	44.9 in. x 3.7 in. x 16.5 in. Excluding protrusion
Control Terminals	
<b>LAN (Rear Panel)</b>	RJ-45 x 1, 1GbE
<b>USB (Control Panel)</b>	USB2.0 typeA x 1
<b>USB (Rear Panel)</b>	USB2.0 typeA x 1