



Panel de control Tipo compacto

AT-KC10C2

El panel "Kairos Control" está disponible en dos modelos: diseño estándar 24XPT (AT-KC10C1) y diseño compacto 12XPT (AT-KC10C2).* Los paneles permiten asignar funciones libremente. Los indicadores muestran las funciones asignadas a cada botón. El modo multipantalla es compatible con dos configuraciones ME y dos faders. Se pueden utilizar varios paneles simultáneamente en un mismo sistema.

Key Features

Diseño estándar 12XPT. Los paneles permiten asignar funciones libremente.

El modo multipantalla es compatible con dos configuraciones ME y dos faders.

Los indicadores muestran las funciones asignadas a cada botón.

Se pueden utilizar varios paneles simultáneamente en un mismo sistema.

Un fader de transición del panel admite el modo A/B además del modo PGM/PST.

AT-KC10C2

<https://latam.connect.panasonic.com/pe/es/products/broadcast-proav/kc10c2>

General	
Power Requirement	DC 12V, 4.0A - XLR 4pin x 2 (Redundant)
Temperatura de funcionamiento	0 to 40 degree Celsius
Operating Humidity	10% to 90% (no condensation)
Peso	Approx. 8.5 kg / 18.74 lb
Dimensiones (AnxAlxP)	600 mm x 90 mm x 420 mm 23.7 in. x 3.5 in. x 16.5 in. Excluding protrusion
Control Terminals	
LAN (Rear Panel)	RJ-45 x 1, 1GbE
USB (Rear Panel)	USB2.0 typeA x 1