



## LUMIX S1R II

**Sensor Full-Frame** de 44,3 MP (com modo de alta resolução de 177 MP).

**Gravação de Vídeo** em 8,1K/8K (10 bits), além de C4K 120p (10 bits) e gravação interna ProRes RAW HQ.

**Foco Automático AF Híbrido de Fase** com Tecnologia de IA avançada (reconhecimento de pessoas, animais, veículos, etc.).

**Estabilização de Imagem** (I.S.) Ativa e 5 eixos de até 8,0 pontos.

**Fluxo de Trabalho:** Integração nativa com Frame.io Camera to Cloud.

**Mídia de Gravação:** Slot duplo (CFexpress Tipo B e SD UHS-II) e suporte para gravação direta em USB-SSD.

**Design resistente** a poeira/respingos/congelamento (-10 °C) e corpo em liga de magnésio.



## LUMIX S1 II

**Sensor CMOS Full-Frame** parcialmente empilhado de 24,1 MP (com modo de alta resolução de 96 MP).

**Gravação de Vídeo Open Gate 6K** 30p / 5.1K 60p (4:2:0 de 10 bits), C4K/4K 120p (4:2:0 de 10 bits) e C4K/4K 60p (4:2:2 de 10 bits).

**Foco Automático AF Híbrido de Fase** com Tecnologia de IA avançada. Inclui reconhecimento de Urban Sports, humano, animal, veículo, etc.

**Estabilização com Tecnologia I.S. Ativa** e 5 eixos de até 8,0 pontos (B.I.S.).

**Disparo contínuo AFS/AFC** de 70 fps com obturador eletrônico.

**Fluxo de Trabalho** compatível com Frame.io Camera to Cloud e possui a função LUT em Tempo Real.

**Mídia de Gravação:** Slot duplo (CFexpress Tipo B e SD UHS-II) e suporte para gravação direta em USB-SSD.

**Design resistente** a poeira/respingos/congelamento (até -10 °C) e corpo em liga de magnésio.



## LUMIX S1 III

**Sensor CMOS BSI Full-Frame** de 24,2 MP (com modo de alta resolução de 96 MP).

**Gravação de Vídeo Open Gate 6K** 30p (4:2:0 de 10 bits), C4K/4K 60p (4:2:2 de 10 bits) e gravação interna C4K/4K 60p ProRes RAW HQ.

**Foco Automático AF Híbrido de Fase** com Tecnologia de IA avançada (inclui reconhecimento de esportes urbanos, humano, animal, veículo, etc.).

**Estabilização com Tecnologia I.S. Ativa** e 5 eixos de até 8,0 pontos (B.I.S.).

**Disparo contínuo AFS/AFC** de até 30 fps com obturador eletrônico.

**Fluxo de Trabalho compatível com Frame.io Camera to Cloud** e possui a função LUT em Tempo Real.

**Mídia de Gravação:** Slot duplo (CFexpress Tipo B e SD UHS-II) e suporte para gravação direta em USB-SSD.

**Design resistente** a poeira/respingos/congelamento (até -10 °C) e corpo em liga de magnésio.

Movimento.  
Imagen.  
Perfeição.



**LUMIX**  
**Panasonic**



CONHEÇA MAIS  
NOSSOS PRODUTOS